



IKO base P3 T/F 10 m

Artikelnummer: 01533021

OMSCHRIJVING:

Waterdichtingsmembraan samengesteld uit polymeer bitumen en een polyesterinlage. De bovenzijde van deze onderlaag is afgewerkt met zand en de onderzijde is voorzien van een wegbrandfolie.

PLAATSING:

Plaatsing volledig gelast met de brander, mechanisch bevestigd of losliggend met ballast

SAMENSTELLING:

Type bitumen	Polymeer
Bovenafwerking	Zand
Inlage	Polyester 180 g/m ²
Onderafwerking	Wegbrandfolie

VERPAKKING:

Nominale dikte (mm)	3,0
Tolerantie op dikte (mm)	+/- 0,2
Lengte (m)	10
Breedte (m)	1
Rolgewicht (kg)	+/- 41
Aantal rollen / pallet	25
Type pallet	1 X 1,2 m waarborgpallet

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

	Waarden
Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	≥ 440
Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	≥ 440
Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	≥ 25
Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	≥ 25
Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF)	≥ 100
Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	≤ -3
Vloeitemperatuur (EN 1110)	≥ 90
Doorscheurweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	NPD
Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV)	≤ 0.6
Brandwerendheid	Froof
Dampdiffusieweerstand (μd)	≥ 30 m
Wortelwerend (EN 13948)	-

CERTIFICATEN:

- BENOR
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0120.

Certificaatnummer: GB15/92520.

